

# проверенный временем корпус ЛПП (IP65) + новые светодиоды CREE = светильники серии «СТЛ»



СТЛ ДУП-1-72-40  
СТЛ ДУП-1-72-40А

Светодиоды **Cree** и специальная сбалансированная схема драйвера гарантированно обеспечивают стабильный световой поток в течение 50 000 часов (11 лет при включении на 12 часов в сутки).

Диапазон рабочего напряжения от 170 до 250 Вольт.

Встроенная защита от короткого замыкания, а также от импульсов напряжения до 1000 Вольт.

Модели СТЛ ДУП-1-72-40А СТЛ ДПП-1-24-11А отличаются наличием аварийно-эвакуационного режима, позволяющего более часа использовать светильники для резервного освещения при повреждении централизованной системы электропитания и отказе резервного дизель-генератора.



СТЛ ДПП-1-24-11  
СТЛ ДПП-1-24-11А

Самый популярный в сегменте пылевлагозащищённых светильников со степенью защиты IP65 разработан специально для эксплуатации в условиях повышенной сложности.

Предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, свинарников и птичников, цехов, складов, подсобных помещений, подземных паркингов, автосервисов, гаражей, автостоянок, автомоек и любых других объектов, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Устанавливается как непосредственно на поверхность потолка или стены без использования монтажных пластин, так и на подвесах.

Корпус – негорючий поликарбонат серого цвета, Рассеиватель – поликарбонат с продольными преломляющими, который крепится к корпусу защёлками из полиамида. Материалы, используемые для производства корпусов и рассеивателей обладают повышенной стойкостью к воздействию промышленных дезинфицирующих растворов и не разрушаются в процессе эксплуатации.

Стыковой канал рассеивателя и корпуса имеет дополнительную изоляцию в виде полиуретановой прокладки. Она надёжно препятствует проникновению внутрь влаги и пыли.

Форма корпуса светильников снижает оседание на них пыли и других загрязнений.

модель	мощность, Ватт	световой поток, Люмен	размеры, мм	цена, руб
СТЛ ДПП-1-24-11	11	850	252x150x92	
СТЛ ДПП-1-24-11А	11	850/100	252x150x92	
СТЛ ДУП-1-72-40	40	3600	1275x157x105	
СТЛ ДУП-1-72-40А	40	3600/400	1275x157x105	

